

Apparecchi monolampada da soffitto a luce solo diretta.

APPLICAZIONI

Negozi, cucine, bagni, ecc.

CORPO

In alluminio preverniciato.

CABLAGGIO

Alimentazione con reattore elettronico a 230/240V 50/60Hz. Cavetto con sezione 0,50 mm² isolato in PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20/1 (HD 21.1 S3). Portalamпада in policarbonato autoestinguente con contatti in lega di rame e rotore in PBT. Morsettiere in policarbonato autoestinguente: 2P+T o 4P+T per apparecchi con gruppo di emergenza.

MONTAGGIO

Direttamente a soffitto, sotto pensili o mensole (anche su materiali infiammabili).

NORMATIVA

Prodotto conforme alle vigenti norme EN 60598 in materia di sicurezza elettrica, e alle norme EN 55015, EN 61000 e EN 61547 in materia di compatibilità elettromagnetica, protetto con il grado IP20 la versione senza schermo diffusore e con il grado IP40 la versione con lo schermo diffusore e installabile su superfici normalmente infiammabili.

Prodotto conforme alla Direttiva RoHS.

VERSIONI A RICHIESTA

Cablaggio con interruttore e presa 2x10A+T, cablaggio con reattore elettronico dimmerabile analogico, digitale o DALI.

Single-lamp ceiling fixture for direct light only.

APPLICATIONS

Shops, kitchens, bathrooms, etc.

HOUSING

In pre-painted aluminium plate.

WIRING

Supplied with 230/240V 50/60Hz electronic ballast. Wiring with 0.50 mm² PVC-HT insulated, resistant to 90°C in compliance with standards CEI 20-20/1 (HD 21.1 S3). Self-extinguishing polycarbonate lamp-holder with copper alloy contacts and PBT rotor. Terminal blocks in self-extinguishing polycarbonate: 2P+PE or 4P+PE into the fixtures with emergency unit.

MOUNTING

Directly to the ceiling, under wall-mounted cupboards or shelves (also on inflammable materials).


REGULATIONS

The product complies with current EN 60598 electric safety standards and EN 55015, EN 61000 and EN 61547 electro-magnetic compatibility standards, protected with IP20 degree the version without diffuser and with IP40 degree the version with diffuser and installable on normally inflammable surfaces. RoHS Directive complying.

VERSIONS ON REQUEST

Wiring with switch and 2x10A+PE socket, wiring with analogic, digital or DALI dimmable ballast.





	CODICE CODE	POTENZA POWER	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSION mm	PESO Kg. WEIGHT Kg.	EURO EURO
Apparecchio fluorescente (CE) con reattore elettronico	31010809	1x8W	bianco/white	319 x 43 x 74	0,400	22,60
<i>Fluorescent fixture (CE) with electronic ballast</i>	31011309	1x13W	bianco/white	547 x 43 x 74	0,500	22,80
	31011509	1x15W	bianco/white	471 x 43 x 74	0,400	22,60
	31011809	1x18W	bianco/white	623 x 43 x 74	0,500	28,30
	31013009	1x30W	bianco/white	928 x 43 x 74	0,600	29,70
	31013609	1x36W	bianco/white	1233 x 43 x 74	0,600	31,10
	31015809	1x58W	bianco/white	1533 x 43 x 74	0,700	32,60
Apparecchio fluorescente (CEI) con reattore elettronico ed interruttore di comando	310108HA	1x8W	bianco/white	319 x 43 x 74	0,400	24,20
<i>Fluorescent fixture (CEI) with electronic ballast and switch</i>	310113HA	1x13W	bianco/white	547 x 43 x 74	0,500	24,50
	310115HA	1x15W	bianco/white	471 x 43 x 74	0,500	24,30
	310118HA	1x18W	bianco/white	623 x 43 x 74	0,500	30,00
	310130HA	1x30W	bianco/white	928 x 43 x 74	0,600	31,40
	310136HA	1x36W	bianco/white	1233 x 43 x 74	0,700	32,80
	310158HA	1x58W	bianco/white	1533 x 43 x 74	0,700	34,20
Apparecchio fluorescente (CE-EM) con reattore elettronico e gruppo di emergenza	31013604	1x36W	bianco/white	1233 x 43 x 74	1,200	162,20
Gli apparecchi non hanno il marchio ENEC.	31015804	1x58W	bianco/white	1533 x 43 x 74	1,300	163,80
<i>Fluorescent fixture (CE-EM) with electronic ballast and emergency unit</i>						
<i>The fittings don't have the ENEC mark.</i>						

Per l'interesse dei fori per il fissaggio consultare il sito www.plexiform.it alla sezione Prodotti/CLIK o chiamare il nostro Ufficio Tecnico.

To know the fixing holes inter-axis, see on web site www.plexiform.it into Products/CLIK section or call our Technical Department.

Gli apparecchi da 1x36W e da 1x58W non possono essere montati a parete in orizzontale.
The 1x36W and 1x58W fixtures can not be horizontal wall-mounted.



	CODICE CODE	POTENZA POWER	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSION mm	PESO Kg. WEIGHT Kg.	EURO EURO
Apparecchio fluorescente (CS CE) con reattore elettronico	31110809	1x8W	bianco/white	319 x 43 x 74	0,400	23,20
<i>Fluorescent fixture (CS CE) with electronic ballast</i>	31111309	1x13W	bianco/white	547 x 43 x 74	0,500	24,30
	31111509	1x15W	bianco/white	471 x 43 x 74	0,500	23,90
	31111809	1x18W	bianco/white	623 x 43 x 74	0,600	30,10
	31113009	1x30W	bianco/white	928 x 43 x 74	0,700	32,70
	31113609	1x36W	bianco/white	1233 x 43 x 74	0,800	35,20
	31115809	1x58W	bianco/white	1533 x 43 x 74	0,900	37,80
Apparecchio fluorescente (CS CEI) con reattore elettronico ed interruttore di comando	311108HA	1x8W	bianco/white	319 x 43 x 74	0,500	24,90
<i>Fluorescent fixture (CS CEI) with electronic ballast and switch</i>	311113HA	1x13W	bianco/white	547 x 43 x 74	0,600	26,00
	311115HA	1x15W	bianco/white	471 x 43 x 74	0,500	25,50
	311118HA	1x18W	bianco/white	623 x 43 x 74	0,600	31,80
	311130HA	1x30W	bianco/white	928 x 43 x 74	0,700	34,40
	311136HA	1x36W	bianco/white	1233 x 43 x 74	0,900	36,90
	311158HA	1x58W	bianco/white	1533 x 43 x 74	1,000	39,50
Apparecchio fluorescente (CS CE-EM) con reattore elettronico e gruppo di emergenza	31113604	1x36W	bianco/white	1233 x 43 x 74	1,400	166,30
Gli apparecchi non hanno il marchio ENEC.	31115804	1x58W	bianco/white	1533 x 43 x 74	1,500	169,00

Fluorescent fixture (CS CE-EM) with electronic ballast and emergency unit

The fittings don't have the ENEC mark.

Per l'interasse dei fori per il fissaggio consultare il sito www.plexiform.it alla sezione Prodotti/CLIK o chiamare il nostro Ufficio Tecnico.

To know the fixing holes inter-axis, see on web site www.plexiform.it into Products/CLIK section or call our Technical Department.

Gli apparecchi vengono forniti già completi di schermo diffusore in policarbonato autoestinguente, rigato internamente.

Gli apparecchi da 1x36W e da 1x58W non possono essere montati a parete in orizzontale.

The fixtures are supplied with internally splined, self-extinguishing polycarbonate diffuser.

The 1x36W and 1x58W fixtures can not be horizontal wall-mounted.



	CODICE CODE	POTENZA POWER	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSION mm	PESO Kg. WEIGHT Kg.	EURO EURO
Apparecchio fluorescente (T5 CE)	HE					
<i>Fluorescent fixture (T5 CE)</i>	314114	1x14W	bianco/white	580 x 43 x 74	0,500	27,00
	314121	1x21W	bianco/white	880 x 43 x 74	0,500	28,30
	314128	1x28W	bianco/white	1180 x 43 x 74	0,600	29,70
	314135	1x35W	bianco/white	1480 x 43 x 74	0,700	31,10
	HO					
	312124	1x24W	bianco/white	580 x 43 x 74	0,500	27,00
	312139	1x39W	bianco/white	880 x 43 x 74	0,500	28,30
	312149	1x49W	bianco/white	1480 x 43 x 74	0,700	31,10
	312154	1x54W	bianco/white	1180 x 43 x 74	0,600	29,70
	312180	1x80W	bianco/white	1480 x 43 x 74	0,700	33,00
Apparecchio fluorescente (T5 CEI) con interruttore di comando	HE					
<i>Fluorescent fixture (T5 CEI) with switch</i>	31411419	1x14W	bianco/white	580 x 43 x 74	0,500	28,60
	31412119	1x21W	bianco/white	880 x 43 x 74	0,600	29,90
	31412819	1x28W	bianco/white	1180 x 43 x 74	0,700	31,30
	31413519	1x35W	bianco/white	1480 x 43 x 74	0,800	32,80
	HO					
	31212419	1x24W	bianco/white	580 x 43 x 74	0,500	28,60
	31213919	1x39W	bianco/white	880 x 43 x 74	0,600	29,90
	31214919	1x49W	bianco/white	1480 x 43 x 74	0,800	32,80
	31215419	1x54W	bianco/white	1180 x 43 x 74	0,700	31,30
	31218019	1x80W	bianco/white	1480 x 43 x 74	0,800	34,70
Apparecchio fluorescente (T5 CE-EM) con gruppo di emergenza	HE					
Gli apparecchi non hanno il marchio ENEC.	31412802	1x28W	bianco/white	1180 x 43 x 74	1,200	160,90
	31413502	1x35W	bianco/white	1480 x 43 x 74	1,300	162,30
<i>Fluorescent fixture (T5 CE-EM) with emergency unit</i>	HO					
<i>The fittings don't have the ENEC mark.</i>	31214902	1x49W	bianco/white	1480 x 43 x 74	1,300	162,30
	31215402	1x54W	bianco/white	1180 x 43 x 74	1,200	160,90
	31218002	1x80W	bianco/white	1480 x 43 x 74	1,300	164,30

Per l'interesse dei fori per il fissaggio consultare il sito www.plexiform.it alla sezione Prodotti/CLIK o chiamare il nostro Ufficio Tecnico.

To know the fixing holes inter-axis, see on web site www.plexiform.it into Products/CLIK section or call our Technical Department.

Gli apparecchi da 1x28W, da 1x35W, da 1x54W, da 1x49W e da 1x80W non possono essere montati a parete in orizzontale.
The 1x28W, 1x35W, 1x54W, 1x49W and 1x80W fixtures can not be horizontal wall-mounted.



Apparecchio fluorescente (CS T5 CE)

Fluorescent fixture (CS T5 CE)

CODICE CODE	POTENZA POWER	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSION mm	PESO Kg. WEIGHT Kg.	EURO EURO
HE					
315114	1x14W	bianco/white	580 x 43 x 74	0,500	28,60
315121	1x21W	bianco/white	880 x 43 x 74	0,600	31,10
315128	1x28W	bianco/white	1180 x 43 x 74	0,800	33,60
315135	1x35W	bianco/white	1480 x 43 x 74	0,900	36,10

HO					
313124	1x24W	bianco/white	580 x 43 x 74	0,500	28,60
313139	1x39W	bianco/white	880 x 43 x 74	0,600	31,10
313149	1x49W	bianco/white	1480 x 43 x 74	0,900	36,10
313154	1x54W	bianco/white	1180 x 43 x 74	0,800	33,60
313180	1x80W	bianco/white	1480 x 43 x 74	0,900	38,10

Apparecchio fluorescente (CS T5 CEI) con interruttore di comando

Fluorescent fixture (CS T5 CEI) with switch

HE					
31511419	1x14W	bianco/white	580 x 43 x 74	0,600	30,30
31512119	1x21W	bianco/white	880 x 43 x 74	0,700	32,70
31512819	1x28W	bianco/white	1180 x 43 x 74	0,800	35,20
31513519	1x35W	bianco/white	1480 x 43 x 74	1,000	37,80

HO					
31312419	1x24W	bianco/white	580 x 43 x 74	0,600	30,30
31313919	1x39W	bianco/white	880 x 43 x 74	0,700	32,70
31314919	1x49W	bianco/white	1480 x 43 x 74	1,000	37,80
31315419	1x54W	bianco/white	1180 x 43 x 74	0,800	35,20
31318019	1x80W	bianco/white	1480 x 43 x 74	1,000	39,70

Apparecchio fluorescente (CS T5 CE-EM) con gruppo di emergenza

Gli apparecchi non hanno il marchio ENEC.

Fluorescent fixture (CS T5 CE-EM) with emergency unit The fittings don't have the ENEC mark.

HE					
31512802	1x28W	bianco/white	1180 x 43 x 74	1,300	164,80
31513502	1x35W	bianco/white	1480 x 43 x 74	1,400	167,40

HO					
31314902	1x49W	bianco/white	1480 x 43 x 74	1,400	167,40
31315402	1x54W	bianco/white	1180 x 43 x 74	1,300	164,80
31318002	1x80W	bianco/white	1480 x 43 x 74	1,400	169,30

Per l'interesse dei fori per il fissaggio consultare il sito www.plexiform.it alla sezione Prodotti/CLIK o chiamare il nostro Ufficio Tecnico.

To know the fixing holes inter-axis, see on web site www.plexiform.it into Products/CLIK section or call our Technical Department.

Gli apparecchi vengono forniti già completi di schermo diffusore in policarbonato autoestinguente, rigato internamente. Gli apparecchi da 1x28W, da 1x35W, da 1x54W, da 1x49W e da 1x80W non possono essere montati a parete in orizzontale. The fixtures are supplied with internally splined, self-extinguishing polycarbonate diffuser. The 1x28W, 1x35W, 1x54W, 1x49W and 1x80W fixtures can not be horizontal wall-mounted.