

CLX

Wall and ceiling mounted fitting for indoor and outdoor lighting, in two sizes, equipped with or without an independant emergency unit, comprising:

- Body manufactured from technopolymer
- Diffuser manufactured from opal technopolymer
- Galvanised steel gear tray
- Foam plymer gasket
- Complete with lamps
- EM/1P model is maintained mode emergency luminaires
- Ni-Cd 3,6V, 4Ah batteries, 1 hours duration, 24 hours recharge time

Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, mit oder ohne unabhängige Notlichteinheit, bestehend aus:


- Gehäuse aus Technopolymer
- Für Energiesparlampen, die die verschiedensten Beleuchtungsanforderungen erfüllen.
- Anschlußgehäuse aus verzinktem Stahl.
- Dichtung aus Technopolymer-schaumstoff.
- Lampen im Lieferumfang enthalten.
- CLX : mit Plexiglas in Kuppelform
- EM/1P Ausführung als Normal- und als Notbeleuchtung verwendbar
- Ni-Cd 3,6 V 4 Ah Akkus, eine Stunde Brenndauer, Aufladezeit 24 Stunden



IP 65

class I

IK07 2J xx5





LAMPHOLDER	COLOUR CLASS		COS φ		CODE	NOTES
FASSUNG W	ILCOS	FARBE	KLASSE	KELVIN ≥ 0,9	EEL	BESTELLNR. BEMERKNG. EURO

CLX 390

Fluorescent - rephased electronic ballast/Leuchtstofflampen - frequenzumgerichtetes EVG						
2G11	1x18w	FSD	WH1	I	4000	• A2 15-00617
Fluorescent - non-rephased magnetic ballast/Leuchtstofflampen - nicht frequenzumgerichtetes VVG						
GR10q	1x38w	FSS	WH1	I	3500	≤B2 15-00270

IK07 2J xx5



CLX 390 EM/1P

Emergency - electronic ballast/Notbeleuchtung - EVG						
2G11	1x18w	FSD	WH1	I	4000	• A2 15-00616

IK07 2J xx5

