

IP 44

class II
class I

IK06 1J xx3
IK05 0,70J xx3



FOLIO

design Roberto Fiorato

Series of wall mounted luminaires in two sizes for 45° directed light, comprising:

- Body and trim manufactured from technopolymer
- Pressed glass diffuser with internal pattern, internally and externally matt
- Stainless steel locking screws
- The version designed for halogen lamps includes a 230/12V transformer
- Halogen versions not suitable for vertical mounting
- E27, 24W (Folio), E14, 11W (Minifolio) versions are suitable for vertical and horizontal wall mounting
- The magnetic ballasts installed in the fluorescent versions are equipped with thermal cut-off device, according to the EN 60598-1:2004 Standard
- 960°C version produced and distributed on French market

Wandleuchten direkt strahlend unter (45°), zwei Größen, bestehend aus:

- Gehäuse aus Technopolymer, Glühdraht 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffusor aus gepresstem, beidseitig mattiertem Glas
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Halogenlampenausführungen mit 230/12 V Trafo
- Für die Halogenlampenausführungen ist eine vertikale Wandmontage nicht möglich
- Die Ausführungen E27, 24W (Folio), E14 und 11W (Minifolio) können sowohl waagrecht, als auch senkrecht montiert werden
- Die magnetischen Vorschaltgeräte der Leuchtstofflampenausführungen sind mit einem Überlastschutz gemäß EN 60598-1:2004 ausgestattet
- Die 960° Ausführung wird nur für den französischen Markt gefertigt und geliefert





LAMPHOLDER FASSUNG	W	COLOUR CLASS ILCOS	FARBE	CLASS KLASSE	⚡	COS φ KELVIN	≥ 0,9	EEI	CODE BESTELLNR.	NOTES BEMERKNG. EURO
-----------------------	---	-----------------------	-------	-----------------	---	-----------------	-------	-----	--------------------	-------------------------

FOLIO


E27	max 2x40w	IBP	IV1	I	•				007746	
E27	max 2x40w	IBP	BK1	I	•				007747	
Fluorescent - magnetic ballast 230V 50Hz/Leuchtstofflampen - VVG 230V 50Hz										
2G11	1x24w	FSD	IV1	II	•	2700	≤B2		007740	
2G11	1x24w	FSD	BK1	II	•	2700	≤B2		007741	
Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz										
2G11	1x24w	FSD	IV1	II		2700	A2÷A3		057744	
2G11	1x24w	FSD	BK1	II		2700	A2÷A3		057745	
Halogen/Halogenlampen										
G4	max 3x20w	HSG	IV1	II	•				007744	
G4	max 3x20w	HSG	BK1	II	•				007745	




IK06 1J xx3



PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMASSE



DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES / BOHRLOCHABSTAND




If information about Kelvin degrees is provided, this means that the lamp is included.
Bei Angabe der Grad in Kelvin ist die Lampe eingeschlossen.








LAMPHOLDER COLOUR CLASS COS φ CODE NOTES
 FASSUNG W ILCOS FARBE KLASSE  KELVIN ≥ 0,9 EEI BESTELLNR. BEMERKNG. EURO


MINIFOLIO

E14	max 2x25w	IBP	IV1	I	•			007756
Fluorescent - magnetic ballast 230V 50Hz/Leuchtstofflampen - VVG 230V 50Hz								
G23	1x11w	FSD	IV1	II	•	≤B2		007750
Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz								
	G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	II	2700	A2÷A3	057754
	G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	II	2700	A2÷A3	057750


 **IK05 0,70J xx3**



PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMASSE

 **MINIFOLIO**
 18 x 38 x 57,5 cm
 (master x 4)

DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES / BOHRLOCHABSTAND



IV1
 IVORY WHITE
 ELFENBEIN