

IN LINK

design Roberto Fiorato

Series of decorative spotlights for recessed mounting in false ceilings, comprising:

- Die-cast aluminium body with vibratory finish
- Matt blown glass diffuser, in two different shapes (F and G)
- Anchor springs
- Glass included
- Transformer non included

Dekorative Einbauleuchten, zum Einbau in Zwischendecken und Hohlwände, bestehend aus:

- Gehäuse aus glänzendem Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus geblasenem, mattiertem Glas, in zwei Formen erhältlich (F und G)
- Deckenmontage mit Federn
- Diffusor im Lieferumfang enthalten
- Trafo nicht im Lieferumfang enthalten



IP 44

class III

IK05 0,70J xx3



LAMPHOLDER	COLOUR CLASS	COS φ	CODE	NOTES
FASSUNG W	ILCOS FARBE KLASSE	≥ 0,9	BESTELLNR.	BEMERKNG. EURO

IN-LINK F

Halogen/Halogenlampen

GY6,35	1x50w	HSG	III •	006304	(
--------	-------	-----	-------	--------	---

IN-LINK G



Halogen/Halogenlampen

GY6,35	1x50w	HSG	III •	006305	(
--------	-------	-----	-------	--------	---

GY6,35
1x35W

IK05 0,70J xx3

Ø 89 mm



PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMASSE

16 x 31 x 42 cm
(master x 6)

(glass included / komplett mit glas

