

IP 65

class I

IK07 2J xx5



MARÒ


design Roberto Fiorato

Wall, ceiling and post mounted luminaire for indoor and outdoor lighting, comprising:

- Die-cast polished brass body, guard or louvre
- Pressed glass diffuser with internal pattern, internally matt
- Brass locking screws, brass cable clamp,
- Chrome finish also available as a serial fitting
- Polymer gasket
- Metals with natural finish surface may oxidise with age. To restore the original brightness use commercial metal polish

Messingleuchte für Wand-, Decken- und Pollermontage für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus:

- Gehäuse, Gitter und Blende aus glänzendem Messing
- Diffusor aus gepresstem, innen mattiertem Glas
- Äußere Schrauben und Kabelverschraubung aus Messing
- Dichtungen aus Polymer
- Unbehandeltes Messing unterliegt einem natürlichen Oxidationsprozess. Mit einer herkömmlichen Metall- bzw. Messingpolitur können Sie den ursprünglichen Glanz wieder herstellen



LAMPHOLDER FASSUNG	W	COLOUR CLASS ILCOS	FARBE	CLASS KLASSE	⚡	KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODE BESTELLNR.	NOTES BEMERKNG. EURO
-----------------------	---	-----------------------	-------	-----------------	---	--------	----------------	-----	--------------------	-------------------------

MARÒ/G

E27	max 1x60w	IAA	BR1	I	•				006962	
Fluorescent - magnetic ballast 230V 50Hz/Leuchtstofflampen - VVG 230V 50Hz										
G23	2x7w	FSD	BR1	I	•			≤B2	006964	
GR8	1x16w	FSS	BR1	I	•	2700		≤B2	006963	

IK07 2J xx5



E27
max 1x60W



E27
1x7W Dulux EL Longlife



E27
1x15W Philips PL-E



G23
2x7W




GR8
1x16W

PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMABE

32,5 x 27,5 x 52,5 cm
(master x 4)

DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES / BOHRLOCHABSTAND



If information about Kelvin degrees is provided, this means that the lamp is included.
Bei Angabe der Grad in Kelvin ist die Lampe eingeschlossen.




LAMPHOLDER	COLOUR CLASS	COS φ	CODE	NOTES
FASSUNG W	ILCOS FARBE KLASSE	KELVIN ≥ 0,9	EEL	BESTELLNR. BEMERKNG. EURO



MARÒ VISA

E27	max 1x60w IAA	BR1	I •		006966
Fluorescent - magnetic ballast 230V 50Hz/Leuchtstofflampen - VVG 230V 50Hz					
G23	2x7w	FSD	BR1	I •	≤B2 006968
GR8	1x16w	FSS	BR1	I • 2700	≤B2 006967

IK07 2J xx5



E27 max 1x60W	E27 1x7W Dulux EL Longlife	E27 1x15W Philips PL-E	G23 2x7W	GR8 1x16W

ACCESSORIES

Wooden post

Outdoor post made from layered Kiefer Austrian pine, treated in the autoclave with ecological primer, comprising:

- Black painted steel flange with cataphoresis treatment
- Hollow post suitable for single or twin (back to back) luminaire mounting
- Black technopolymer junction box with 4-pole 16 mm² terminal

Maintenance:

As with all natural products, when exposed to the weather, the post must be maintained to ensure it retains its characteristics over time. It is advisable to renew the surface treatment periodically with an outdoor wood primer / treatment.

Warnings:

Rising damp encourages the damaging effect of frost and biological agents. It is therefore important to avoid direct contact between the wood and the ground.

ZUBEHÖR

Holzmast

Mast für den Aussenbereich aus mehrschichtiger, österreichischer Kiefer; umweltfreundlich druckimprägniert, bestehend aus:

- Flansch aus schwarz lackiertem Stahl mit Kataphorese-Beschichtung
- Hohler Mast zur Aufnahme von einer Leuchte oder zwei Leuchten
- Abzweigkasten aus schwarzem Technopolymer mit 4-poliger Anschlussklemme 16 mm²

Pflegehinweis:

Wie alle Naturprodukte, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, muss der Mast entsprechend gepflegt werden, um seine Eigenschaften im Lauf der Zeit unverändert beizubehalten. Es wird empfohlen, den Mast regelmäßig mit einem handelsüblichen Imprägniermittel für Holz zu behandeln.

Hinweis:

Die Bodenfeuchtigkeit verstärkt die angreifende Wirkung von Frost und Witterung. Demnach den direkten Kontakt zwischen Boden und Holz vermeiden

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	COLOUR FARBE	CODE BESTELLNR.	EURO
----------------------------	--------------	-----------------	------

Wooden post/Holzmast		000818	
----------------------	--	---------------	--

