

Quasar

Apparecchi monolampada da soffitto a luce solo diretta.

APPLICAZIONI

Uffici, saloni open space, negozi, supermercati, esposizioni, ecc.

CORPO

In lamiera di acciaio.

RIFLETTORE

In alluminio speculare 99.85

SCHERMO

In policarbonato autoestinguente prismaticizzato opalino.

VERNICIATURA

A fuoco con polveri epossidiche, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV.

CABLAGGIO

Alimentazione con reattore elettronico a 230/240V 50/60Hz. Cavetto con sezione 0,50 mm² isolato in PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20/1 (HD 21.1 S3). Portalampada in policarbonato autoestinguente con contatti in lega di rame e rotore in PBT. Morsettiere in policarbonato autoestinguente: 2P+T o 4P+T per apparecchi con gruppo di emergenza.

MONTAGGIO

Direttamente a soffitto.

NORMATIVA

Prodotto conforme alle vigenti norme EN 60598 in materia di sicurezza elettrica, e alle norme EN 55015, EN 61000 e EN 61547 in materia di compatibilità elettromagnetica, protetto con il grado IP40 e installabile su superfici normalmente infiammabili. Prodotto conforme alla Direttiva RoHS.

VERSIONI A RICHIESTA

Cablaggio con reattore elettronico dimmerabile analogico, digitale o DALI, colorazioni speciali.

Single-lamp ceiling fixture for direct light only.

APPLICATIONS

Offices, open space areas, shops, supermarkets, showrooms, etc.

HOUSING

Steel sheet.

REFLECTOR

In mirror-like aluminium 99.85.

DIFFUSER

In self-extinguishing prismaticized opal polycarbonate.

PAINTING

Baked with epoxy powder paints, resistant to damp environments and UV-ray stabilized.

WIRING

Supplied with 230/240V 50/60Hz electronic ballast. Wiring with 0.50 mm² PVC-HT insulated, resistant to 90°C in compliance with standards CEI 20-20/1 (HD 21.1 S3). Self-extinguishing polycarbonate lamp-holder with copper alloy contacts and PBT rotor. Terminal blocks in self-extinguishing polycarbonate: 2P+PE or 4P+PE into the fixtures with emergency unit.

MOUNTING

Directly to the ceiling.


REGULATIONS

The product complies with current EN 60598 electric safety standards and EN 55015, EN 61000 and EN 61547 electro-magnetic compatibility standards, protected with IP40 degree and installable on normally inflammable surfaces. RoHS Directive complying.

VERSIONS ON REQUEST

Wiring with analogic, digital or DALI dimmable ballast, special colours.





Apparecchio fluorescente (T5 CE)

Gli apparecchi bilampada sono cablati con un unico reattore e non hanno il marchio ENEC.

Fluorescent fixture (T5 CE)

The two-lamp fixtures are wired with one single ballast and don't have the ENEC mark.

CODICE CODE	POTENZA POWER	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSION mm	PESO Kg. WEIGHT Kg.	EURO EURO
HE					
43011402	1x14W	bianco/white	582 x 62 x 62	1,100	44,80
43011421	1x14W	grigio/grey	582 x 62 x 62	1,100	48,50
43012102	1x21W	bianco/white	882 x 62 x 62	1,500	49,30
43012121	1x21W	grigio/grey	882 x 62 x 62	1,500	53,00
43012802	1x28W	bianco/white	1182 x 62 x 62	1,900	54,40
43012821	1x28W	grigio/grey	1182 x 62 x 62	1,900	58,80
43013502	1x35W	bianco/white	1482 x 62 x 62	2,300	61,20
43013521	1x35W	grigio/grey	1482 x 62 x 62	2,300	66,70
43021402	2x14W	bianco/white	582 x 122 x 62	1,500	58,30
43021421	2x14W	grigio/grey	582 x 122 x 62	1,500	65,70
43022102	2x21W	bianco/white	882 x 122 x 62	2,000	65,60
43022121	2x21W	grigio/grey	882 x 122 x 62	2,000	73,10
43022802	2x28W	bianco/white	1182 x 122 x 62	2,600	74,40
43022821	2x28W	grigio/grey	1182 x 122 x 62	2,600	83,10
43023502	2x35W	bianco/white	1482 x 122 x 62	3,100	82,40
43023521	2x35W	grigio/grey	1482 x 122 x 62	3,100	93,40

HO

43112402	1x24W	bianco/white	582 x 62 x 62	1,100	44,80
43112421	1x24W	grigio/grey	582 x 62 x 62	1,100	48,50
43113902	1x39W	bianco/white	882 x 62 x 62	1,500	49,30
43113921	1x39W	grigio/grey	882 x 62 x 62	1,500	53,00
43114902	1x49W	bianco/white	1482 x 62 x 62	2,300	61,20
43114921	1x49W	grigio/grey	1482 x 62 x 62	2,300	66,70
43115402	1x54W	bianco/white	1182 x 62 x 62	1,900	54,40
43115421	1x54W	grigio/grey	1182 x 62 x 62	1,900	58,80
43118002	1x80W	bianco/white	1482 x 62 x 62	2,300	63,10
43118021	1x80W	grigio/grey	1482 x 62 x 62	2,300	68,60
43122402	2x24W	bianco/white	582 x 122 x 62	1,500	58,30
43122421	2x24W	grigio/grey	582 x 122 x 62	1,500	65,70
43123902	2x39W	bianco/white	882 x 122 x 62	2,000	65,60
43123921	2x39W	grigio/grey	882 x 122 x 62	2,000	73,10
43124902	2x49W	bianco/white	1482 x 122 x 62	3,100	82,40
43124921	2x49W	grigio/grey	1482 x 122 x 62	3,100	93,40
43125402	2x54W	bianco/white	1182 x 122 x 62	2,600	74,40
43125421	2x54W	grigio/grey	1182 x 122 x 62	2,600	83,10
43128002	2x80W	bianco/white	1482 x 122 x 62	3,100	95,70
43128021	2x80W	grigio/grey	1482 x 122 x 62	3,100	106,80

Apparecchio fluorescente (T5 CE-EM) con gruppo di emergenza

Gli apparecchi bilampada sono cablati con un unico reattore e hanno una sola lampada collegata al gruppo di emergenza. Gli apparecchi bilampada non hanno il marchio ENEC.

Fluorescent fixture (T5 CE-EM) with emergency unit

The two-lamp fixtures are wired with one single ballast and have only one lamp connected to the emergency unit. The two-lamp fixtures don't have the ENEC mark.

HE					
4301280202	1x28W	bianco/white	1182 x 62 x 62	2,500	178,70
4301282102	1x28W	grigio/grey	1182 x 62 x 62	2,500	183,10
4301350202	1x35W	bianco/white	1482 x 62 x 62	2,900	185,50
4301352102	1x35W	grigio/grey	1482 x 62 x 62	2,900	191,10
4302280202	2x28W	bianco/white	1182 x 122 x 62	3,200	198,70
4302282102	2x28W	grigio/grey	1182 x 122 x 62	3,200	207,50
4302350202	2x35W	bianco/white	1482 x 122 x 62	3,700	206,80
4302352102	2x35W	grigio/grey	1482 x 122 x 62	3,700	217,80
HO					
4311490202	1x49W	bianco/white	1482 x 62 x 62	2,900	185,50
4311492102	1x49W	grigio/grey	1482 x 62 x 62	2,900	191,10
4311540202	1x54W	bianco/white	1182 x 62 x 62	2,500	178,70
4311542102	1x54W	grigio/grey	1182 x 62 x 62	2,500	183,10
4311800202	1x80W	bianco/white	1482 x 62 x 62	2,900	187,40
4311802102	1x80W	grigio/grey	1482 x 62 x 62	2,900	192,90
4312490202	2x49W	bianco/white	1482 x 122 x 62	3,700	206,80
4312492102	2x49W	grigio/grey	1482 x 122 x 62	3,700	217,80
4312540202	2x54W	bianco/white	1182 x 122 x 62	3,200	198,70
4312542102	2x54W	grigio/grey	1182 x 122 x 62	3,200	207,50
4312800202	2x80W	bianco/white	1482 x 122 x 62	3,700	220,10
4312802102	2x80W	grigio/grey	1482 x 122 x 62	3,700	231,10

Per l'interesse dei fori per il fissaggio consultare il sito www.plexiform.it alla sezione Prodotti/QUASAR o chiamare il nostro Ufficio Tecnico.

To know the fixing holes inter-axis, see on web site www.plexiform.it into Products/QUASAR section or call our Technical Department.

Gli apparecchi vengono forniti già completi di schermo prismaticizzato opale in policarbonato autostinguente. Gli apparecchi non possono essere montati a parete.
The fittings are supplied with self-extinguishing prismaticized opal polycarbonate diffuser.
The fixtures can not be wall-mounted.

