

# Tesis-2

## Piantana/Floor lamp

Design: FEB Rienzi

Piantana bilampada a luce diretta-indiretta (biemissione), a luce solo diretta o a luce solo indiretta, è disponibile con diversi tipi di schermo. La famiglia di apparecchi piantana TESIS-2 è composta da diverse versioni tutte fornite già complete di lampade DULUX colore 840 e pronte per l'uso.

### APPLICAZIONI

Uffici, saloni open space, esposizioni, ambienti hi-tech, ecc.

### CORPO

In profilo di alluminio di elevato spessore, testate in pressofusione di alluminio, stelo in alluminio e base in lamiera verniciata.

### SCHERMO

In policarbonato autoestinguente con bicomponente satinato, opalino.

### OTTICA

Lamellare in alluminio speculare preanodizzato sottovuoto 99.99 (trattamento PVD), antiriflesso, a bassissima iridescenza, a bassa luminanza e ad alto rendimento. Adatta per uffici con videoterminali.

### VERNICIATURA

A fuoco con polveri epossidiche, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV.

### CABLAGGIO

Alimentazione con reattore elettronico a 230/240V 50/60Hz. Cavetto con sezione 0,50 mm<sup>2</sup> isolato in PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20/1 (HD 21.1 S3). Portalampada in PBT con contatti in lega di rame. Morsetteria 2P+T in policarbonato autoestinguente. Prodotto completo di cavo di alimentazione 3x0,75 mm<sup>2</sup> con spina 2x10A+T ed interruttore da pavimento e di lampade DULUX colore 840.

### NORMATIVA

Prodotto conforme alle vigenti norme EN 60598 in materia di sicurezza elettrica, e alle EN 55015, EN 61000 e EN 61547 in materia di compatibilità elettromagnetica, protetta con il grado IP40 la versione con schermo e con il grado IP20 la versione con ottica. Prodotto conforme alla Direttiva RoHS.

### VERSIONE A RICHIESTA

Cablaggio con reattore elettronico dimmerabile analogico, digitale o DALI, colorazioni speciali.

*Two-lamp floor lamp for direct-indirect light (bi-emission), direct light only or indirect light only. The TESIS-2 floor lamp line of lighting fixtures includes a selection of models and all are supplied with lamps type DULUX colour code 840 and ready to use.*

### APPLICATIONS

*Offices, open space areas, showrooms, hi-tech areas, etc.*

### HOUSING

*High-thickness aluminium profile, die-cast aluminium end caps, painted aluminium stem and painted steel base.*

### DIFFUSER

*Self-extinguishing two-components opal polycarbonate, satin finish.*

### OPTIC

*Laminated specular vacuum pre-anodized aluminium 99.99 (PVD treatment), anti glare with low iridescence, low luminance and high efficiency. Suitable for offices with VDUs.*

### PAINTING

*Baked with epoxy powder paint, resistant to damp and UV ray stabilised.*

### WIRING

*Supplied with 230/240V 50/60Hz electronic ballast. Wiring with 0.50 mm<sup>2</sup> PVC-HT insulated, resistant to 90°C in compliance with standards CEI 20-20/1 (HD 21.1 S3). PBT lamp-holder with copper alloy contacts. 2P+PE terminal blocks in self-extinguishing polycarbonate. Supply with 3x0.75 mm<sup>2</sup> power cable with 2x10A+PE plug and floor switch and with DULUX lamps colour code 840.*

### REGULATIONS

*The product complies with current EN 60598 electric safety standards and EN 55015, EN 61000 and EN 61547 electro-magnetic compatibility standards, protected with IP40 degree for model with diffuser and with IP20 degree for model with optic. RoHS Directive complying.*

### VERSION ON REQUEST


*Wiring with analogic, digital or DALI dimmable ballast, special colour.*



# Tesis-2

## Piantana/Floor lamp

Piantane a luce diretta  
Direct light floor lamps



**Piantana (TC-L SDD CEL) a luce solo diretta**  
Gli apparecchi sono completi di schermi diffusori.

*Floor lamp (TC-L SDD CEL) direct light only*  
The fixtures are supplied with diffusers.

CODICE CODE	POTENZA POWER	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSION mm	PESO Kg. WEIGHT Kg.	EURO EURO
468023663000	2x36W	grigio gofrato/embossed grey	505 x 298 x 1900	22,800	<b>492,80</b>
468025563000	2x55W	grigio gofrato/embossed grey	635 x 298 x 1900	23,200	<b>505,00</b>

IP 40

**Piantana (TC-L ODD CEL) a luce solo diretta**  
Gli apparecchi sono completi di ottiche antiriflesso.

*Floor lamp (TC-L ODD CEL) direct light only*  
The fixtures are supplied with antireflection optics.

CODICE CODE	POTENZA POWER	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSION mm	PESO Kg. WEIGHT Kg.	EURO EURO
468123663000	2x36W	grigio gofrato/embossed grey	505 x 298 x 1900	23,000	<b>601,00</b>
468125563000	2x55W	grigio gofrato/embossed grey	635 x 298 x 1900	23,500	<b>619,30</b>

IP 20

Varianti colore - Colour variants  02 bianco - white


Gli apparecchi vengono forniti già completi di testate di chiusura, di cavo di alimentazione con spina 2x10A+T ed interruttore da pavimento e di lampade DULUX colore 840.  
The fixtures are supplied with end caps, with power supply cable with 2x10A+PE plug and floor switch and with DULUX lamps colour code 840.



# Tesis-2

## Piantana/Floor lamp

Piantane a luce diretta-indiretta  
e a luce solo indiretta  
*Direct-indirect light  
and indirect light floor lamps*



	CODICE CODE	POTENZA POWER	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSION mm	PESO Kg. WEIGHT Kg.	EURO EURO
<b>Piantana (TC-L SDB CEL) a luce diretta-indiretta</b> Gli apparecchi sono completi di schermi diffusori.	468223663000	2x36W	grigio gofrato/embossed grey	505 x 298 x 1900	23,500	<b>491,30</b>
	468225563000	2x55W	grigio gofrato/embossed grey	635 x 298 x 1900	24,200	<b>505,70</b>
<i>Floor lamp (TC-L SDB CEL) direct-indirect light</i> The fixtures are supplied with diffusers.						
	IP 40 ☒					
<b>Piantana (TC-L ODB CEL) a luce diretta-indiretta</b> Gli apparecchi sono completi di ottiche antiriflesso.	468323663000	2x36W	grigio gofrato/embossed grey	505 x 298 x 1900	23,800	<b>601,90</b>
	468325563000	2x55W	grigio gofrato/embossed grey	635 x 298 x 1900	24,500	<b>622,30</b>
<i>Floor lamp (TC-L ODB CEL) direct-indirect light</i> The fixtures are supplied with antireflection optics.						
	IP 20 ☒					
<b>Piantana (TC-L LSI CEL) a luce solo indiretta</b>	468423663000	2x36W	grigio gofrato/embossed grey	505 x 298 x 1900	24,100	<b>534,80</b>
	468425563000	2x55W	grigio gofrato/embossed grey	635 x 298 x 1900	24,900	<b>558,80</b>
<i>Floor lamp (TC-L LSI CEL) indirect light only</i>						
	IP 40 ☒					

Gli apparecchi vengono forniti già completi di testate di chiusura, di schermo diffusore superiore in policarbonato autoestinguente trasparente, di cavo di alimentazione con spina 2x10A+T ed interruttore da pavimento e di lampade DULUX colore 840.

*The fixtures are supplied with end caps, with top clear self-extinguishing polycarbonate diffuser, with power supply cable with 2x10A+PE plug and floor switch and with DULUX lamps colour code 840.*

Varianti colore - Colour variants

02 bianco - white