



ST-26
Marco embellecedor (disponible en colores blanco, gris y grafito)
Decorative frame (available in white, grey & graphite colours)

Disponible en cristal OPAL
Also available in OPAL diffuser



ST-27
Banderola
Double sided
diffuser

Dibujo Técnico Technical Drawing



Instalación en falso techo False ceiling installation



ST-21
Soporte de sujeción falso techo.
Instalación posible en superficie, semi enrasada y enrasada.
Attachment support for false ceiling.
Mounting on surface, semi recessed and full recessed

accesorios accessories

- Alimentación red 230V~ 50/60Hz.
- Protección mediante fusible térmico
- No permanente con señalización y combinada
- Puesta en reposo y reencendido por Telemando (Ref. TM)
- Test de verificación por Telemando TM
- Led indicador de presencia de red y recarga de batería de alta luminosidad
- Autonomía a 1 h. o 3 h. según modelo
- Conexión mediante manguera de Ø 6 ó 8 mm.
- Protección contra error de conexión en la regleta Telemando
- Protección fin de descarga de la batería y contra sobrecargas
- Grado IP42 IK04
- Luminaria de Clase II
- Posibilidad de montar en caja universal

- Supply 230 V~ 50/60Hz
- Thermal fuse protection
- Non-Maintained/sustained
- Stand-by and re-start operations via Telemando (Ref. TM).
- High luminosity LED indicating battery charging and power supply
- Verification test by Telemando (Ref. TM)
- Autonomy more than 1 or 3 hours (depending on the model)
- Connection by means of 6 or 8 mm Ø cable
- Protection against connection error in Telemando socket
- Overload and end of battery discharge protection
- Grade IP42 IK04
- Class II Luminaries
- Possibility of mounting in universal box

REFERENCIA	LÚMENES 5 MIN.	LÚMENES 1 H.	SUPERFICIE
AN 190	169	153	31
AN 300	311	260	52
AN 400	366	352	70
AN 193	174	141/3 h.	28
ANC 190	150	136	27

AUTONOMÍA	LÁMPARA	SEÑALIZACIÓN	BATERÍA
1 HORA	8 W (G5)	LED ÁMBAR Ø 10	3.6 V 1.5 Ah
1 HORA	8 W (G5)	LED ÁMBAR Ø 10	6 V 1.5 Ah
1 HORA	PL 11 W (2G7)	LED ÁMBAR Ø 10	6 V 1.5 Ah
3 HORAS	8 W (G5)	LED ÁMBAR Ø 10	3.6 V (2x1.5 Ah)
1 HORA	8 W (G5)	8 W (G5)	3.6 V 1.5 Ah

← serie **ANTARES**



serie ANTARES