



ST-23
 Marco embellecedor
 248x148 mm.
 Decorative frame



ST-24
 Caja estanca IP 65
 248x124x70 mm.
 IP-65 Box

Instalación en falso techo
False ceiling installation



Dibujo Técnico **Technical Drawing**



accesorios **accessories**

ST-21
 Soporte de sujeción falso techo
 Attachment support for false ceiling



ST-22
 Caja de empotrar
 Embuded box



- Alimentación red 230V~ 50/60 Hz
- Protección mediante fusible térmico
- No permanente
- Puesta en reposo y reencendido por Telemando (Ref. TM)
- Test de verificación en la propia luminaria
- Led indicador de presencia de red y recarga de batería de alta luminosidad
- Autonomía superior a 1 h.
- Protección contra sobre intensidades y fin de descarga de la batería
- Grado IP 22
- Luminaria clase II
- Instalación fácil mediante preplaca (regletas sin tornillos-conexión rápida)

- Supply 230V~ 50/60 Hz
- Thermal fuse protection
- Non-Maintained
- Stand-by and re-start operations via Telemando (Ref. TM)
- Test by verification test button incorporated within the luminaire
- High luminosity LED indicating battery charging and power supply
- Autonomy more than 1 hour
- Overload and end of battery discharge protection
- Grade IP 22
- Class II Luminaire
- Easy installation by means of pre-assembly plate (conector block without screws and quick connection)

REFERENCIA	LÚMENES 5 MIN.	LÚMENES 1 H.	SUPERFICIE
EF S 60	71	60	12
EF S 80	98	87	17
EF S 130	128	117	23
EF S 170	195	174	34

AUTONOMÍA	LÁMPARA	SEÑALIZACIÓN	BATERÍA
1 HORA	4 W (G5)	LED ÁMBAR Ø 10	2,4 V 1.5 Ah
1 HORA	4 W (G5)	LED ÁMBAR Ø 10	3,6 V 1.5 Ah
1 HORA	PL 7 W (2G7)	LED ÁMBAR Ø 10	2,4 V 1.5 Ah
1 HORA	PL 7 W (2G7)	LED ÁMBAR Ø 10	3,6 V 1.5 Ah



serie MIRA 