



Baliza BS-1 Marco Blanco  
Spot light BS-1 White frame



Baliza BS-1 Marco Níquel  
Spot light BS-1 Nickel frame



Baliza BS-1 Marco Grafito  
Spot light BS-1 Graphite frame



Baliza BS-1 Marco Oro  
Spot light BS-1 Gold frame



**BS-1**  
Baliza leds rojo  
Spot light red leds  
  
Baliza BS-1  
Marco Titanio  
Spot light BS-1  
Titanium frame



**BS-1**  
Baliza leds ambar  
Spot light amber leds




**BS-1**  
Baliza leds azul  
Spot light blue leds


· Suministro estándar: Leds color rojo y marco blanco  
· Bajo demanda: Leds color azul o ámbar

· Standard supply: Leds in red colour and white frame  
· On request: Leds in blue or amber colour

### Dibujo Técnico **Technical Drawing**



### Instalación **Installation**



- Alimentación red 230V~ 50/60Hz
- Luminaria no permanente con señalización
- Puesta en reposo y reencendido por Telemando (Ref. TM)
- Test de verificación por Telemando TM
- Led de alta luminosidad, indicador de presencia de red y recarga de batería
- Autonomía 1 hora
- Luminaria de Clase II
- Embellecedor y cristal en policarbonato (resistente al impacto)
- Montaje en caja universal cuadrada o caja universal redonda (tipo pladur)

- Supply 230 V~ 50/60Hz
- Non-Maintained
- Stand-by and re-start operations via Telemando (Ref. TM)
- Verification test by Telemando (Ref. TM)
- High luminosity LED indicating battery charging and power supply
- Autonomy more than 1 hour
- Class II Luminary
- Polycarbonate cover and frame (impact resistant)
- Can be mounted in universal squared or universal round box (pladur type)

REFERENCIA	FRACCIÓN LINEAL	AUTONOMÍA	LÁMPARA	SEÑALIZACIÓN	BATERÍA
BS-1 POLARIS	1m	1 HORA	2,5 V 0,3 A 0,75 W	LEDS ROJO	2,4 V 400 mAh
BS-1 POLARIS AZ	1m	1 HORA	2,5 V 0,3 A 0,75 W	LEDS AZUL	2,4 V 400 mAh
BS-1 POLARIS AM	1m	1 HORA	2,5 V 0,3 A 0,75 W	LEDS AMBAR	2,4 V 400 mAh



# BALIZAS serie POLARIS